

Skipper (KN-1910)

Keenetic Skipper KN-1910 (AC1300): Kəsintisiz baxış və yayım üçün mükəmməl olan yüksək sürətli AC1300 ikizolaqlı Wi-Fi-dan istifadə edir. Ölü zonaları aradan qaldıran ağıllı mesh texnologiyası ilə hərtərəfli əhatə dairəsi təmin edir. Simli bağlantılar üçün Gigabit Ethernet portları və asan fayl mübadiləsi üçün USB portu ilə təchiz edilmişdir.



Model	Skipper (KN-1910)
Brend	Keenetic
WIFI	WiFi5
Genişlik	Dual band
Mesh	Mesh
Tezlik	2.4Ghz/5Ghz
Port sürəti	1000 mb/s
Qoşulma sayı	100+

Specification

ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Model indeksi	KN-1910
Prossessor	MT7621A 880 MHz, 2 nüvə
RAM	128 MB DDR3
Fi?? yadda?, Dual Image	128 MB
Wi-Fi 2,4 + 5 ???	?
Wi-Fi sinfi	AC1300
Antenalar	5 dBi
Ethernet portlar?	5 x 1 Gbit/s
Wi-Fi/WPS düym?si	?
Mesh Wi-Fi sistemi	Bəli
FN düym?si	Bəli, 2 ədəd
USB port	2 x USB 2.0

PERFORMANS

Wi-Fi sür?ti Wi-Fi 2,4 GHz	400 Mbps (802.11n)
Wi-Fi sür?ti Wi-Fi 5 GHz	867 Mbps (802.11ac)
IPoE/PPPoE Mar?rutla?d?rma	1800 Mbps-ə qədər duplex
L2TP/PPTP Mar?rutla?d?rma	800 Mbps-ə qədər
USB sürücüsünd?n oxumaq	40 MB/s-ə qədər

SİMSİZ ŞƏBƏKƏ WI-FI

Sorunsuz rouming 802.11 k/r/v	☐
MU-MIMO	☐
Airtime Fairness	☐
Beamforming	☐
?vv?lc?d?n konfigurasiya edilm? Wi-Fi t?hl?k?sizliyi	☐
WEP, WPA-PSK	☐
WPA2-PSK, WPA2-Enterprise	☐
WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE	☐
Multi-SSID v? qonaq ??b?k?si	☐
MAC Access Control	☐
Wi-Fi Multimedia (WMM)	☐

FUNKSIYALAR VƏ PROTOKOLLAR

IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x	☐
Multi-WAN	☐
Policy routing	☐
?internet ba?lant?s? rezervasiyas?	☐
Qo?ulmaya n?zar?t Ping yoxlay?c?	☐
PPPoE/PPTP/L2TP	☐
VLAN IEEE 802.1Q	☐
Mar?rut C?dv?li (DHCP/Manual)	☐
IntelliQoS	☐
DHCP (mü?t?ri/server)	☐
IPv6 Dual Stack	☐
NAT	☐
IGMP	☐
UDP to HTTP proxy	☐
UPnP	☐
?l il? port yönl?ndirm?	☐
DoS mühafiz?si il? SPI firewall	☐
PPTP Mü?t?ri/Server	☐
IPSec üz?rind?n Mü?t?ri/Server L2TP	☐
OpenVPN Mü?t?ri/Server	☐
SSTP Mü?t?ri/Server	☐
Ethernet-over-IP, IP-IP, GRE	☐
IPSec VPN Mü?t?ri/Server	☐
Wireguard	☐
Dinamik DNS Mü?t?ri	☐
KeenDNS vasit?sil? birba?a v? ya bulud giri?i	☐
KeenDNS vasit?sil? HTTPS giri?inin qorunmas?	☐
?internet filtri Yandex.DNS	☐
SkyDNS Valideyn N?zar?ti	☐
AdGuard reklam blokeri	☐
Mü?t?ril?r t?r?find?n trafik statistikası?	☐
Mü?t?ri üçün sür?t h?ddi	☐
Mü?t?ri v? ya interfeys üçün giri? c?dv?li	☐
Avtorizasiya il? qonaq qaynar nöqt?si (Captive Portal)	☐

USB TƏTBİQLƏRİ

Mobil geni?zolaqlı modem d?st?yi	☐
RAS, NDIS, CDC-Ethernet, QMI d?st?yi	☐
Fayl serveri v? ??xsi bulud	☐

FAT, FAT32, exFAT, NTFS, EXT2, EXT3, EXT4, HFS+ d?st?yi	0
CIFS/SMB	0
AFP	0
FTP, SFTP	0
WebDAV	0
Time Machine, Fayl Tarixi d?st?yi	0
Entware v? Debian depolar?ndan üçüncü t?r?f geni?l?ndirm? paketl?rin? d?st?k	0
Yükl?nm? stansiyan?	0
Fayl serveri	0
Media server	0
Çap serveri	0

DİAQNOSTİKA VƏ İDARƏ EDİLMƏSİ

Bulud ?sasl? uzaqdan izl?m? v? n?zar?t sistemi	0
Android v? iOS üçün mobil proqram	0
Android v? iOS üçün mobil proqram	0
TELNET/SSH vasit?sil? Komanda X?tti (CLI)	0
Xarici ??b?k?d?n idar? etm?k imkan?	0
Konfigurasiyan?n ehtiyat nüsx?si v? b?rpas?	0
Avtomatik sistemin yenil?nm?si	0
Sistem hadis?l?rinin qeydi	0

FİZİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ MÜHİT ŞƏRƏİT

Antenas?z cihaz?n ölçül?ri, G x D x H	159 mm x 110 mm x 29 mm
Cihaz?n ç?kisi	296 q
??l?m? temperaturu diapazonu	0–40 °C
?m?liyyat zaman? ?traf rütub?ti	20–95% (kondensasiya olunmayan)
Enerji t?chizat? g?rginliyi	100–240 V 50/60 Hz