

# Speedster (KN-3010)

Keenetic Speedster: KN-3010 AC1200 dual-band şəbəkəsi ilə sürətli Wi-Fi təmin edir. Qüsursuz baxış və yayım üçün mükəmməldir. Ağıllı mesh texnologiyası ilə təchiz edilmiş geniş əhatə dairəsinə malikdir. Rahatlığınız üçün əsas gigabit portlar mövcuddur. Keenetic Speedster onlayn fəaliyyətlərinizi artırmağa imkan verir.



|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Model        | Speedster (KN-3010) |
| Brend        | Keenetic            |
| WIFI         | WiFi5               |
| Genişlik     | Dual band           |
| Mesh         | Mesh                |
| Tezlik       | 2.4Ghz/5Ghz         |
| Port sürəti  | 1000 mb/s           |
| Qoşulma sayı | 100+                |

## Specification

ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Model indeksi           | KN-3010                 |
| Prosessör               | MT7621A 880 MHz, 2 nüvə |
| RAM                     | 128 MB DDR3             |
| Fi?? yadda?, Dual Image | 32 MB                   |
| Wi-Fi 2,4 + 5 ???       | ?                       |
| Wi-Fi sinfi             | AC1200                  |
| Antenalar               | 5 dBi                   |
| Ethernet portlar?       | 5 x 1 Gbit/s            |
| Wi-Fi/WPS düym?si       | ?                       |
| Mesh Wi-Fi sistemi      | Bəli                    |

PERFORMANS

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Wi-Fi sür?ti Wi-Fi 2,4 GHz | 300 Mbps (802.11n)       |
| Wi-Fi sür?ti Wi-Fi 5 GHz   | 867 Mbps (802.11ac)      |
| IPoE/PPPoE Mar?rutla?d?rma | 1800 Mbps-ə qədər duplex |
| L2TP/PPTP Mar?rutla?d?rma  | 800 Mbps-ə qədər         |

SİMSİZ ŞƏBƏKƏ WI-FI

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Sorunsuz rouminq 802.11 k/r/v | ? |
| MU-MIMO                       | ? |
| Airtime Fairness              | ? |

|                                                      |  |
|------------------------------------------------------|--|
| Beamforming                                          |  |
| ?vv?lc?d?n konfigurasiya edilm? Wi-Fi t?hlük?sizliyi |  |
| WEP, WPA-PSK                                         |  |
| WPA2-PSK, WPA2-Enterprise                            |  |
| WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE                       |  |
| Multi-SSID v? qonaq ??b?k?si                         |  |
| MAC Access Control                                   |  |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)                               |  |

FUNKSIYALAR VƏ PROTOKOLLAR

|                                                        |  |
|--------------------------------------------------------|--|
| IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x                        |  |
| Multi-WAN                                              |  |
| Policy routing                                         |  |
| ?nترنت ba?lant?s? rezervasiyas?                        |  |
| Qo?ulmaya n?zar?t Ping yoxlay?c?                       |  |
| PPPoE/PPTP/L2TP                                        |  |
| VLAN IEEE 802.1Q                                       |  |
| Mar?rut C?dv?li (DHCP/Manual)                          |  |
| IntelliQoS                                             |  |
| DHCP (mü?t?ri/server)                                  |  |
| IPv6 Dual Stack                                        |  |
| NAT                                                    |  |
| IGMP                                                   |  |
| UDP to HTTP proxy                                      |  |
| UPnP                                                   |  |
| ?l il? port yön?ndirm?                                 |  |
| DoS mühafiz?si il? SPI firewall                        |  |
| PPTP Mü?t?ri/Server                                    |  |
| IPSec üz?rind?n Mü?t?ri/Server L2TP                    |  |
| OpenVPN Mü?t?ri/Server                                 |  |
| SSTP Mü?t?ri/Server                                    |  |
| Ethernet-over-IP, IP-IP, GRE                           |  |
| IPSec VPN Mü?t?ri/Server                               |  |
| Wireguard                                              |  |
| Dinamik DNS Mü?t?ri                                    |  |
| KeenDNS vasit?sil? birba?a v? ya bulud giri?i          |  |
| KeenDNS vasit?sil? HTTPS giri?inin qorunmas?           |  |
| ?nترنت filtri Yandex.DNS                               |  |
| SkyDNS Valideyn N?zar?ti                               |  |
| AdGuard reklam blokeri                                 |  |
| Mü?t?ril?r t?r?find?n trafik statistikas?              |  |
| Mü?t?ri üçün sür?t h?ddi                               |  |
| Mü?t?ri v? ya interfeys üçün giri? c?dv?li             |  |
| Avtorizasiya il? qonaq qaynar nöqt?si (Captive Portal) |  |

DİAQNOSTİKA VƏ İDARƏ EDİLMƏSİ

|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| Bulud ?sasi? uzaqdan izl?m? v? n?zar?t sistemi |  |
| Android v? iOS üçün mobil proqram              |  |
| Android v? iOS üçün mobil proqram              |  |
| TELNET/SSH vasit?sil? Komanda X?tti (CLI)      |  |
| Xarici ??b?k?d?n idar? etm?k imkan?            |  |
| Konfigurasiyan?n ehtiyat nüsx?si v? b?rpas?    |  |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Avtomatik sistemin yenilənməsi | ☐ |
| Sistem hadisələrinin qeydi     | ☐ |

FİZİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ MÜHİT ŞƏRAİT

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Antenasız cihazın ölçüləri, G x D x H | 159 mm x 110 mm x 29 mm         |
| Cihazın çəkisi                        | 296 q                           |
| Əməliyyat temperaturu diapazonu       | 0–40 °C                         |
| Əməliyyat zamanı rütubəti             | 20–95% (kondensasiya olunmayan) |
| Enerji təchizatı gərginliyi           | 100–240 V 50/60 Hz              |