

Sprinter (AX1800)

Keenetic Sprinter: Wi-Fi 6 ilə yüksək sürət, ağıllı şəbəkə və möhkəm təhlükəsizlik.



Model	Sprinter (AX1800)
Brend	Keenetic
WIFI	WiFi6
Genişlik	Dual band
Mesh	Mesh
Tezlik	2.4Ghz/5Ghz
Port sürəti	1000 mb/s
Qoşulma sayı	200+

Specification

Model nömrəsi	KN-3710
CPU	EN7528DU 900 MHz, iki nüvəli
RAM	256 MB DDR3
Flash yaddaşı, Dual Image	128 MB
Wi-Fi 2.4 + 5 GHz	☑
Wi-Fi sinfi	AX1800
Antenalar	5 dBi
Ethernet portları	4 x 1 Gbps
WPS/Wi-Fi düyməsi	☑
Mesh Wi-Fi Sistemi	Bəli

PERFORMANS

2,4 GHz Wi-Fi ??b?k?si	574 Mbps (802.11ax)
5 GHz Wi-Fi ??b?k?si	1201 Mbps (802.11ax)
IPoE/PPPoE marşrutlaşdırma	Up to 1800 Mbps in duplex
L2TP/PPTP marşrutlaşdırma	Up to 800 Mbps

SİMSİZ ŞƏBƏKƏ

Seamless roaming 802.11k/r/v	☑
MU-MIMO	☑
Airtime Fairness	☑
Beamforming	☑
OFDMA	☑
Pre-configured Wi-Fi protection	☑
WEP, WPA-PSK	☑
WPA2-PSK, WPA2-Enterprise	☑

WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE	
Multi-SSID and Guest Network	
Access control by MAC address	
Wi-Fi Multimedia (WMM)	

XÜSUSİYYƏTLƏR VƏ PROTOKOLLAR

IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x	
Multi-WAN	
Policy routing	
Internet connection backup	
Ping Check connectivity monitor	
PPPoE/PPTP/L2TP pass-through	
VLAN IEEE 802.1Q	
Routing table (DHCP/Manual)	
IntelliQoS	
DHCP (client/server)	
IPv6 Dual Stack	
NAT	
IGMP	
UDP to HTTP proxy	
UPnP	
Manual port forwarding	
SPI firewall with protection against DoS attacks	
PPTP (client/server)	
L2TP over IPSec client/server	
OpenVPN client/server	
SSTP client/server	
Ethernet-over-IP, IP-IP, GRE	
IPsec VPN (client/server)	
WireGuard	
Dynamic DNS client	
Direct or cloud access via KeenDNS	
HTTPS security for access via KeenDNS	
SafeDNS parental control	
AdGuard ad blocker	
Traffic statistics per client	
Bandwidth limit per client	
Access schedule per client or interface	
Guest hotspot with authentication (Captive Portal)	

İDARƏETMƏ

Bulud ?sası? Uzaqdan ??b?k?y? N?zar?t v? ?dar?etm?	
Android v? iOS üçün mobil proqram	
?İkin Qura?d?rma Sihirbaz? v? HTTPS t?hlük?sizliyi ilə Veb ?nterfeysi	
TELNET/SSH vasit?sil? komanda x?tti (CLI).	
Xarici ??b?k?d?n idar? etm?k üçün seçim	
Konfiqurasiyan?n ehtiyat nüsx?sini ç?xar?n v? b?rpə edin	
Avtomatik ?S yenil?m?l?ri	
Sistem hadis?l?rinin qeydi	

FİZİKİ XÜSUSİYYƏTLƏR VƏ MÜHİT TƏLƏBLƏRİ

Antenadan ba?qa cihaz ölçül?ri, en x d x h	214 mm x 154 mm x 33 mm
--	-------------------------

Cihazın çəkisi	400 q
Əməliyyat temperaturu	0–40 °C
Əməliyyat rütubəti	20–95% kondensasiya olunmur
Enerji təchizatı gərginliyi	100–240 V 50/60 Hz

PAKET İÇERİĞİ

Qutusu	1
Güc adapteri	12 V 1 A
Ethernet kabeli	1
Sürətli bağlantı təlimatı	1