

XVR1B04-I

Dahua XVR1B04-I 4 kanal xvr, 2 meqapiksel, 1 HDD, maks 6 TB HDD həcmi. 5 kanala qədər IP kamera girişləri və hər bir kanal 2 MP-ə qədər dəstəkləyir. Maksimum 20 Mbps daxil olan bant genişliyi.



Model	XVR1B04-I
Brend	Dahua
Növ	XVR
Kanal sayı	4 kanal
Meqapixel	2 MP
Max HDD sayı	1 HDD
Max HDD həcmi	6 TB

Specification

Sistem	
Prosesor	Sənaye səviyyəli prosessor
Əməliyyat sistemi	Daxili Linux
Əməliyyat interfeysi	Veb; Yerli GUI
SMD Plus	
Recorder tərəfindən SMD Plus	4 kanal: İnsan və motorlu nəqliyyat vasitəsi üçün ikinci dərəcəli filtrasiya, yarpaqlar, yağış və işıqlandırma vəziyyətinin dəyişməsi nəticəsində yaranan yanlış siqnailləri azaldır
Audio v? Video	
Analoq Kamera Girişi	4 BNC portu, HDCVI/AHD/TVI/CVBS-in avtomatik aşkarlanması dəstəkləyir
Kamera Girişi	1. CVI: 1080p@25/30 fps; 720p@50/60 fps; 720p@25/30 fps. 2. TVI: 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps. 3. AHD: 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps.
IP Kamera Girişi	5 kanala qədər IPC girişi1 IP kanalları standart olaraq + 4 kanal (analoq kanallar IP kanallarına çevrilir)daxil olan bant genişliyi: 20 Mbps, qeyd bant genişliyi: 20 Mbps və çıxış bant genişliyi: 20 Mbps *Mövcud kanallardan kənara IP kanalları əlavə edildikdən sonra AI funksiyası (IVS, SMD, FACE) deaktiv ediləcək.
Kodlaşdırma Tutumu	Əsas axın: Bütün kanallar 1080N/720p/960H/D1/CIF@(1 fps~25/30 fps) Alt axın: CIF@(1 fps~15 fps)
İkili axın	Bəli
Video kadr tezliyi	PAL: 1 fps/s~25 fps/s NTSC: 1 fps/s~30 fps/s
Video bit dərəcəsi	32 kbps~4096 kbps
Audio nümunə	8 kHz, 16 bit
Audio bit dərəcəsi	64 kbps
Video Çıxışı	1 HDMI, 1 VGA HDMI: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720

Çox ekranlı ekran	IP uzadılması rejimi aktiv olmadıqda: 1/4 IP uzadılması rejimi aktiv olduqda: 1/4/6
Üçüncü tərəf Kamera Girişi	ONVIF; Panasonic; Sony; Axis; Arecont; Samsung
S?x?lma standart?	
Video sıxılma	AI Kodlaşdırma; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264
Audio sıxılma	G.711a; G.711u; PCM
??b?k?	
Şəbəkə Protokolu	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; 3G/4G; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P; UPnP; IP filtri; FTP; Signal serveri; IP Axtarış (Dahua IP kamera, DVR, NVR və s. dəstəkləyir)
Mobil Telefon Girişi	iOS; Android
Qarşılıqlı işləmə qabiliyyəti	ONVIF 22.06 (Profil T; Profil S; Profil G); CGI; SDK
Brauzer	Chrome IE 9 və ya daha sonra Firefox
Şəbəkə rejimi	Tək ünvan rejimi
Yaz?lan Oxunu?	
Qeyd rejimi	Ümumi; hərəkət aşkarlanması; ağıllı; həyəcan signalı
Yazılan Oxunuş	1/4
Yedəkləmə üsulu	USB cihazı və şəbəkə
Oynatma rejimi	Ani oxutma, ümumi oxutma, hadisə oxutma, etiket oxutma, ağıllı oxutma (hərəkət aşkarlanması)
Signal	
Ümumi Signal	Hərəkət aşkarlanması; kamera xarici signalizasiya; şəbəkə signalı; PIR həyəcan signalı
Anomaliya signalı	Səhv (disk yoxdur, disk xətası, az yer, az kvota sahəsi; şəbəkənin kəsilməsi; IP münaqişəsi; MAC münaqişəsi); video itkisi; videonun dəyişdirilməsi; kamera oflayn
Ağıllı Signal	SMD Plus
Signal Bağlantısı	Qeyd; snapshot (panoramik); IPC xarici signal çıxışı; səs sorğusu; səs signalı; log; əvvəlcədən təyin edilmiş; e-poçt
Portlar	
Audio Giriş	1 kanallı RCA 4 kanallı BNC (Koaksial Audio)
Audio Çıxış	1-kanallı RCA
İkitərəfli Danışiq	Bəli (birinci kanalla eyni audio girişini paylaşın)
HDD interfeysi	1 SATA portu, hər disk üçün 6 TB-a qədər tutum. Maksimum HDD tutumu ətraf mühitin temperaturu ilə dəyişir.
USB	2 (2 arxa USB 2.0 portu)
HDMI	1
VGA	1
Şəbəkə Portu	1 (10/100 Mbps Ethernet portu, RJ-45)
Ümumi	
Enerji təchizatı	12 VDC, 1.5 A
Enerji istehlakı	<7 Vt (HDD olmadan)
Xalis Çəki	0,55 kq (1 ,19 funt)
Ümumi çəki	0,97 kq (2,11 funt)
Məhsul Ölçüləri	199,0 mm × 202,9 mm × 41,5 mm (7,83" × 7,99" × 1,63") (G × D × Y)
Qablaşdırma Ölçüləri	332.0 mm × 64.0 mm × 240.0 mm (13.07" × 2.52" × 9.45") (G × D × Y)
İşləmə temperaturu	-10 °C ilə +45 °C (+14 °F ilə +113 °F arasında)
Saxlama temperaturu	-20 °C ilə +60 °C (-4 °F ilə +140 °F arasında)
Əməliyyat Rütubəti	10%–90% (RH)
Quraşdırma	İş masası
Sertifikatlar	CE: CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: EN 55032, EN 55035, EN 55024, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3